

Egyszer Használható Termék



Termékelőnyök

FFP2 NR D, részecskék legalább 94%-át kiszűri.

Rendkívül olajálló.

Kilégzőszelep: jobb kényelem alacsony légzési ellenállással és nedvességelvezetéssel.

Teljesíti a dolomit-eltömődéses vizsgálatot.

A függőleges hajtás és a rugalmas fejpántok szorosabb illeszkedést biztosítanak az archoz.

Állítható orrcsipesz mikropórusos hab betéttel a pontosabb és kényelmesebb illeszkedésért.

Elektrosztatikus szűrőanyag.

Minden maszk egyenként védett.

Színkód jelzi a védelmi szintet.

Leírás

Eldobható, függőleges, összecukható FFP2 maszk statikus elektromos kezelésű, olvadékfűvott anyagból, szőtt rugalmas fejpánttal, mikrohab betéttel ellátott állítható orrrésszel, kilégzőszeleppel.

Alkalmazási ágazatok

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Regionális/közhasznú hatóságok

Karbantartás

Építőipari szakmunka

Alkalmazási területek

Alkalmi használatra nagyon poros környezetben.

Védelmet nyújt nem mérgező szilárd és folyékony aeroszolok ellen, mint például kalcium-karbonát, kaolin, cement, cellulóz, kén, pamut, liszt, szén, vasfémek, növényi olajok és puhafák (kivéve keményfák, például egzóta fák stb.).

Alkalmazási területek: textilipar, kézműipar, kohászat, bányászat, földalatti közmunkák, asztalosipar, bútorkészítés.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6RSV520NSI	-		20

Értékesítési csomagolás

Kiakasztható dobozos csomagolás

Lásd még

Változat



6RSV530

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Paneles pormaszk	Jellemzők	FFP2 NR D kilégzőszeleppel Latex- és PVC-mentes. Polipropilén kilégzőszelep. Statikus-elektrosztatikusan kezelt meltblown szűrőanyag. Szótt, rugalmas fejpánt. Állítható orrcsipesz mikrohab betéttel. Nem mérgező, szagtalan jelölés. Ragasztómentes kivitel. Légáramlás: 95 l/perc.
Súly	13g	Élettartam	
Szín	Fehér		
Szín 2	Kék		

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. CE 815345

A tanúsítványt kiadta BSI Group The Netherlands B.V (2797) Say Building- John M. Keynesplein 9- 1066 EP Amsterdam Netherlands



EPI CAT. III

EN149:2001 + A1:2009

Részecskeszűrő félálarcok