coverguard®

Műszaki adatlap

EMERALD

Cikksz 9EMEH

Többcélú használatra

Bakancs (High Shoes)





Bakancs



Termékelőnyök

* vízlepergető,khakizöld nubukbőr * könnyű,kompozit műanyag lábujjvédő * Wellmax(R) rugalmas talplemez * lélegző Tybrelle(R)bélés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9EMEH37	37	10
9EMEH38	38	10
9EMEH39	39	10
9EMEH40	40	10
9EMEH41	41	10
9EMEH42	42	10
9EMEH43	43	10
9EMEH44	44	10
9EMEH45	45	10
9EMEH46	46	10
9EMEH47	47	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* vízlepergető,khakizöld nubukbőr, szellőző,kopásálló gyöngyvászon betét,orr-részen emelt PU védőréteg
* könnyű,kompozit műanyag lábujjvédő (CK)leesőtárgyakellen(200J),Wellmax(R) rugalmas talplemez aramidszálas műanyagból, talpátszúrás ellen
* olaj-és saválló, antisztatikus, nagy igénybevételre tervezett, kétrétegű PU/TPU talp , SRA fokú csúszás elleni védelem
* lélegző Tybrelle(R)bélés,szivacsos bokarész és békanyelv

Alkalmazási ágazatok

- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

Lásd még

Változat



9EMEL

Műszaki tulajdonságok

Szín	Khaki	**Talp**	PU
Szín 2	Okkersárga	**Talpbetét**	
Súly	692 g	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Poliamid hálós anyag / Nubuk bőr	**Rögzítés**	Fűzős
Orrmerevítő	Kompozit	**Bélés**	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit		
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/11/23/2011 EXT 01/11/23

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
EN ISO 20345:2022 S1PS	**S1PS** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű.
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026