

Többcélú Használatra

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Termékelőnyök

- * Légáteresztő felsőrész és bélés
- * Párnázott szártető a kényelmes illeszkedésért
- * Lekerekített sarok a kényelmesebb vezetésért

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9EMEL37	37	10
9EMEL38	38	10
9EMEL39	39	10
9EMEL40	40	10
9EMEL41	41	10
9EMEL42	42	10
9EMEL43	43	10
9EMEL44	44	10
9EMEL45	45	10
9EMEL46	46	10
9EMEL47	47	10

Lásd még

Változat



9EMEH

Leírás

- * vízlepergető, khaki zöld nubukbőr
- * szellőző, kopásálló gyöngyvászsonbetét, orr-részen emelt PU védőréteg
- * könnyű, kompozit lábujjvédő (CK) leeső tárgyak ellen (200J)
- * Rugalmas aramidszálas textil talplemez talpátszúrás ellen
- * olajálló, antistatikus, kétrétegű PU/TPU talp
- * SRA fokú csúszás elleni védelem
- * lélegző bélés, szivacsos bokarész és békanyelv

Alkalmazási
ágazatok

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Raktározási munkák, szállítás,
logisztika, szolgáltatás, karbantartási
munkák száraz körülmények között

Műszaki tulajdonságok

Szín	Khaki	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Szín 2	Okkersárga	Rögzítés	Fűzős
Felsőréssz	Poliamid hálós anyag / Nubuk bőr	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Orrmerevítő	Kompozit		
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	Textil és habosított műanyag talpbetét		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00337976**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrés + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

SRA

Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző