

Cod articol **9BOV180**

In interior și uscat

Jos

Sandale



S1P



Beneficii

- * Sandală de protecție pentru a fi protejat fără a suferi de căldură.
- * Toc definit pentru o mai bună siguranță în special la utilizarea scării.

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9BOV180036	36	6
9BOV180037	37	6
9BOV180038	38	6
9BOV180039	39	6
9BOV180040	40	6
9BOV180041	41	6
9BOV180042	42	6
9BOV180043	43	6
9BOV180044	44	6
9BOV180045	45	6
9BOV180046	46	6
9BOV180047	47	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

BOVA este o sandală cu căptușeală din piele granulată și PU. Căptușeala sa din plasă 3D micro-ventilată crește respirabilitatea pantofului pentru un confort de durată.

Acest model este echipat cu un bombeu din oțel și lamelă antiperforație din oțel pentru o mai bună protecție împotriva perforării sau caderii obiectelor grele.

Are o talpă de contact rezistentă la combustibil și ulei.

Zone de aplicare

Întreținere

Bricolaj

Transport (cu excepția producției) și logistică

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Talpa exterioară	PU
Culoare 2	Verde	Branț	Textilă și spumă, detașabilă
Greutate	572 g	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Partea superioară	Piele reconstituită și poliuretan		
Bombeau	Oțel		
Talpă rezistentă la perforare	Oțel		
Talpa intermediară	PU		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/05/21/0931

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Încălțăminte de protecție

S1P Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol