

Cod articol **9BUBO**

Specialități

Jos

Sandale

S1



SR



FO



Beneficii

* Încălțăminte de protecție ușoară, albă pentru domeniul sanitar și alimentar, recomandat pentru purtare pe întreaga zi * bombou compozit, talpă albă, antistatică, rezistentă la ulei, flexibilă, PU dublă densitate, absorbant de șoc * Protecție anti-alunecare SRC

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9BUBO35	35	10
9BUBO36	36	10
9BUBO37	37	10
9BUBO38	38	10
9BUBO39	39	10
9BUBO40	40	10
9BUBO41	41	10
9BUBO42	42	10
9BUBO43	43	10
9BUBO44	44	10
9BUBO45	45	10
9BUBO46	46	10
9BUBO47	47	10
9BUBO48	48	10

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

* sandale cu velcro fără metal, cu bombou compozit, partea superioară din microfibră albă foarte ventilată * talpă PU albă, cu absorbant de șoc, antistatică, rezistentă la uleiuri, flexibilă, cu dublă densitate * lamelă anti-perforație ușoară din oțel, antiderapantă SRC, utilizare în domeniile sănătate și alimentație, încălțăminte de protecție recomandată pentru purtarea pe tot parcursul zilei, cu zona gleznei buretată și deschideri de ventilație

Zone de aplicare

Industria alimentară

Autorități regionale / publice

Construcții - lucrări de finisare

Transport (cu excepția producției) și logistică

Caracteristici tehnice

Culoare	Alb	Ansamblul principal	Injectat
Culoare 2	Gri	Închidere	Închidere cu bandă cu velcro
Greutate	424 g	Căptușeal-ă	Plasă 3D respirabilă
Partea superioar-ă	Microfibre		
Bombeau	Compozit		
Talpa intermedi-ară	PU		
Talpa exterioar-ă	PU		
Branț			

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

- Instrucți-uni de utilizare
- Instrucți-uni de depozitar-e
- Instrucți-uni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/11/23/1933 EXT 01/11/23

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



ESD	Încălțăminte rezistentă la descărcări electrostatice ESD (EN 61340-5-1 standard)
EN ISO 20345:2022	Încălțăminte de protecție
S1	S1 Cerințe de bază: bombeau rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri si combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli
SR	Rezistență la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)
FO	Rezistența la hidrocarburi