coverguard®

Fișă tehnică

BUBO - ESD

Cod articol 9BUBO

Specialități | Jos

Sandale







Descriere

* sandale cu velcro fără metal, cu bombeu compozit, partea superioară din microfibră albă foarte ventilată * talpă PU albă, cu absorbant de șoc, antistatică, rezistentă la uleiuri, flexibilă, cu dublă densitate * lamelă anti-perforație ușoară din oțel, antiderapantă SRC, utilizare in domeniile sănătate și alimentație, încălțăminte de protecție recomandată pentru purtarea pe tot parcursul zilei, cu zona gleznei buretată și deschideri de ventilație

Zone de aplicare

- Industria alimentară
- Autorități regionale / publice
- Construcții - lucrări de finisare
- Transport (cu excepția producției) și logistică

Beneficii

* încălțăminte de protecție ușoară, albă pentru domeniul sanitar si alimentar, recomandat pentru purtare pe intreaga zi * bombeu compozit, talpăalbă, antistatică, rezistentă la ulei, flexibilă, PU dublă densitate, absorbant de șoc * Protecție anti-alunecare SRC

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9BUBO35	35	10
9BUBO36	36	10
9BUBO37	37	10
9BUBO38	38	10
9BUBO39	39	10
9BUBO40	40	10
9BUBO41	41	10
9BUBO42	42	10
9BUBO43	43	10
9BUBO44	44	10
9BUBO45	45	10
9BUBO46	46	10
9BUBO47	47	10
9BUBO48	48	10

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Caracteristici tehnice

Culoare	Alb
Culoare 2	Gri
Greutate	424 g
Partea superioară	Microfibre
Bombeu	Compozit
Talpa intermadiară	PU
Talpa exterioară	PU
Branț	
Ansamblul principal	Injectat
Închidere	Închidere cu bandă cu velcro
Căptușeală	Plasă 3D respirabilă

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare
Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțămintea de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip **LEC FI00373728**

Certificat emis de: INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Încalțăminte de protecție
S1	**S1** Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri si combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli
SRC	Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curațare sau glicerol
ESD	Încalțăminte rezistentă la descărcări electrostatice ESD (CEI EN 61340-4-3 standard)

MAJ 14/03/2024

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144