

Kültéri és nedves körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



S3

SR

SC

FO



Termékelőnyök

- * Speciális talpmintázat: kiváló tapadás a durva felületen
- * Folyadék és sár elvezetéséhez kialakított barázdák a talpon
- * Kiemelt 1 cm-es sarok megkönnyíti a létra használatát
- * TPU orrborítás

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9FLH370037	37	6
9FLH370038	38	6
9FLH370039	39	6
9FLH370040	40	6
9FLH370041	41	6
9FLH370042	42	6
9FLH370043	43	6
9FLH370044	44	6
9FLH370045	45	6
9FLH370046	46	6
9FLH370047	47	6
9FLH370048	48	6
9FLH370049	49	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * barna vízlepergető marhabőr felsőrész
- * acél lábujjvédő és acél átszúrás elleni talplemez
- * lélegző és nedvszívó hálós belső bélés
- * szivacsos szártető és nyelv, illetve fém fűzővezetők
- * antisztatikus, SRC csúszásbiztosságú, emelt kopásállósággal rendelkező, kétrétegű PU talp, energiaelnyelő sarok
- * plusz orrborítás az orr-rész megerősítéséhez
- * alkalmazási területek: belépő szintű építkezési lábbeli, külső, nedves körülmények, építkezés, kőművesmunkák, ipar stb.

Alkalmazási ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Lásd még

Változat



9FLL370

Műszaki tulajdonságok

Szín	Karamell	Talpbetét	Kivehető perforált EVA
Súly	701 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Pigmentált hasíték bőr	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Acél	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszűrás ellen védő talplemez	Acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/04/21/0797

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($\geq 20J$) + átszűrásmentes talplemez ($> 1100N$) + a felsőrésszel ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

SC

A orrmerevítő kopásállósága

FO

Szénhidrogén-ellenállás