coverguard®

Műszaki adatlap

FREEDITE

Cikksz 9FREH

Többcélú használatra

Bakancs (High Shoes)





Bakancs



Termékelőnyök

* bőr felsőrész, PU orrborítás, könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő * átszúrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból * emelt szintű SRC csúszásbiztosság * teljesen fémmentes

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9FREH34	34	
9FREH35	35	
9FREH36	36	10
9FREH37	37	10
9FREH38	38	10
9FREH39	39	10
9FREH40	40	10
9FREH41	41	10
9FREH42	42	10
9FREH43	43	10
9FREH44	44	10
9FREH45	45	10
9FREH46	46	10
9FREH47	47	10
9FREH48	48	10
9FREH49	49	

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Leírás

* bőr felsőrész, PU orrborítás, könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK),páraáteresztő, lélegző, nemszőtt bélés, szivacsos bokarész és nyelv, ütődéselnyelő sarokrész, fényvisszaverő díszcsík a sarkán
* átszúrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból, az acélnál könnyebb, rugalmasabb, jobb hőszigetelő
* olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, emelt szintű SRC csúszásbiztosság
* a teljesen fémmentes, műanyag fűzővezetős védőlábbeliket a fémdetektor nem érzékeli

Alkalmazási ágazatok

- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

Alkalmazási területek

Csomagkezelő, raktáros, sofőr,...

Változat



Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Talpbetét**	Kivehető, textil felületű, habosított talpbetét
Felsőrész	Teljes színbőr		
Orrmerevítő	Kompozit	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit	**Rögzítés**	Fűzős
		Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	PU	**Súly**	602 g
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/06/24/1221

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
EN ISO 20345:2022 S3S	**S3S** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vizbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszúródási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026