

Többcélú használatra

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Termékelőnyök

* bőr felsőrész, PU orrborítás, könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő *
átszúrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból * emelt szintű SRC
csúszásbiztosság * teljesen
fémmentes

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9FREL36	36	10
9FREL37	37	10
9FREL38	38	10
9FREL39	39	10
9FREL40	40	10
9FREL41	41	10
9FREL42	42	10
9FREL43	43	10
9FREL44	44	10
9FREL45	45	10
9FREL46	46	10
9FREL47	47	10
9FREL48	48	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



9FRELH

Leírás

- * bőr felsőrész, PU orrborítás, könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK), páraáteresztő, lélegző, nemszótt bélés, szivacsos bokarész és nyelv, ütődésselnyelő sarokrész, fényvisszaverő díszcsík a sarkán
- * átszúrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból, az acélnál könnyebb, rugalmasabb, jobb hőszigetelő
- * olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, emelt szintű SRC csúszásbiztosság
- * a teljesen fémmentes, műanyag fűzővezetős védőlábbeliket a fémdetektor nem érzékeli

Alkalmazási
ágazatok

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Alkalmazási területek

Csomagkezelő, raktáros, sofőr,...

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talpbetét	Kivehető, textil felületű, habosított talpbetét
Súly	563 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Teljes színbőr	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Kompozit	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.

0075/1747/161/06/24/1221 Ext 01/06/24

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S3S

Biztonsági védőlábbeli

S3S Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antistatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték $\geq$ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szűrőtű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vízbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszűrődási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

FO

Szénhidrogén-ellenállás