coverguard®

Műszaki adatlap

FREEDITE

Cikksz 9FREL

Többcélú Használatra

Félcipő (Low Shoes)





Leírás

* bőr felsőrész, PU orrborítás, könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK),páraáteresztő, lélegző, nemszőtt bélés, szivacsos bokarész és nyelv, ütődéselnyelő sarokrész, fényvisszaverő díszcsík a sarkán
* átszúrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból, az acélnál könnyebb, rugalmasabb, jobb hőszigetelő
* olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, emelt szintű SRC csúszásbiztosság
* a teljesen fémmentes, műanyag fűzővezetős védőlábbeliket a fémdetektor nem érzékeli

Alkalmazási ágazatok

- Infrastruktúra és építőipar
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika
- Szolgáltatások és kereskedelem

Félcipő

S3 | SRC | 0% METAL

Termékelőnyök

* bőr felsőrész, PU orrborítás, könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő * átszúrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból * emelt szintű SRC csúszásbiztosság * teljesen fémmentes

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9FREL36	36	10
9FREL37	37	10
9FREL38	38	10
9FREL39	39	10
9FREL40	40	10
9FREL41	41	10
9FREL42	42	10
9FREL43	43	10
9FREL44	44	10
9FREL45	45	10
9FREL46	46	10
9FREL47	47	10
9FREL48	48	10

Lásd még

Változat



9FREH

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete
Felsőrész	Teljes színbőr
Orrmerevítő	Kompozit
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil
Köztalp	PU
Talp	PU
Talpbetét	
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Rögzítés	Fűzős
Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00361858**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom

CE EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S3	**S3** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1MΩ A < 1000 MΩ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.
SRC	Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző

MAJ 02/07/2021