

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Termékelőnyök

- * Nagyon könnyű (430 g a 42-es méret)
- * Rugalmas és puha
- * Szellőző

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9GAL120036	36	6
9GAL120037	37	6
9GAL120038	38	6
9GAL120039	39	6
9GAL120040	40	6
9GAL120041	41	6
9GAL120042	42	6
9GAL120043	43	6
9GAL120044	44	6
9GAL120045	45	6
9GAL120046	46	6
9GAL120047	47	6
9GAL120048	48	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



9GAL130

Leírás

- * szellőző hálós felsőrész TPU megerősítéssel
- * nagyon könnyű, kényelmes és rugalmas, teljesen fémentes lábbeli fekete/kék színben
- * elérhető fekete-piros színváltozatban is (9GAL130)
- * antisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű EVA / nitril gumitalp
- * kompozit lábujjvédő és textil talplemez, energiaelnyelő sarok,
- * nedvességszívó, szellőző nemszőtt 3D hálós bélés
- * kivehető, komfortos, perforált légáteresztő EVA talpbetét
- * elektrosztatikus ESD tulajdonság

Alkalmazási ágazatok

Könnnyűipar

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talp	Nitril gumi
Szín 2	Kék	Talpbetét	Kivehető, perforált eva
Súly	425 g	Megerősít-és anyaga	TPU
Felsőrész	Hálós anyag	Megerősít-és helye	Orrész
Orrmereví-tő	Kompozit	Rögzítés	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	EVA		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.

0075/1747/161/05/21/0808 EXT 01/05/21

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

HRO

Kontakt hőhatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig)

ESD

Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)

COVERPERF - Breathability



Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló légáteresztő képességgel rendelkeznek. 4g/h mérték feletti izzadság elvezetése

COVERPERF - Damping



Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló csillapítást biztosítanak. Az ütéserő több mint 25%-át elnyeli a talp.

EN ISO 20345:2022

S1PS

Biztonsági védőlábbeli

S1PS Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antistatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték $\geq$ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szűrőtű.

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

FO

Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 04/11/2024