

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



HRO



Termékelőnyök

- * nedvességszívó, szellőző nemszőtt 3D hálós bélés
- * kivehető, komfortos, perforált légáteresztő EVA talpbetét
- * elektrosztatikus ESD tulajdonság

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9GAL130037	37	6
9GAL130038	38	6
9GAL130039	39	6
9GAL130040	40	6
9GAL130041	41	6
9GAL130042	42	6
9GAL130043	43	6
9GAL130044	44	6
9GAL130045	45	6
9GAL130046	46	6
9GAL130047	47	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



9GAL120

Leírás

- *szellőző hálós felsőrész TPU megerősítéssel
- * nagyon könnyű, kényelmes és rugalmas, teljesen fémmentes lábbeli fekete/kék színben
- * antisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű EVA / nitril gumitalp
- * kompozit lábujjvédő és textil talplemez, energiaelnyelő sarok,

Alkalmazási ágazatok

Könnyűipar

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talp	Nitril gumi
Szín 2	Piros	Talpbetét	Kivehető, perforált EVA talpbetét
Súly	430 g	Megerősítés anyaga	TPU
Felsőrész	Hálós anyag	Megerősítés helye	Orrész
Orrmerevítő	Kompozit	Rögzítés	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	EVA		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztatás

Ezek a cipők hosszú távon is remekül megőrzik a minőségüket. Használat előtt ajánlott szemrevételezéssel ellenőrizni a lábbeli állapotát. Célszerű a munkahelyi körülmények sajátosságainak megfelelő modellt választani.

Tárolási előírások

A cipőket, amikor nem használják, száraz, tiszta és szellős helyen tárolja. Az idő múlása a cipő minden alkatrészére hatással van, még akkor is, ha csak első osztályú alapanyag lett hozzá felhasználva fel, ezért 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefe, illetve törlőkendő használatával.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/05/21/0808

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

HRO

Kontakt hőhatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig)

ESD

Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (CEI EN 61340-4-3 szabvány alapján)

COVERPERF - Damping



Notifikált tanúsító szervezetnél (CTC) bevizsgált lábbelik, amelyek kiváló csillapítást biztosítanak. Az ütőerő több mint 25%-át elnyeli a talp.