

Műszaki adatlap

PEGAZUS S3 SRC

Cikksz 9GANLEX16

Rhino Safety

Félcipő



Leírás

- * kiváló vízlepergető, szellőző, erős, fekete színmarhabőr felsőrész könnyű, kompozit lábujjvédővel (CK)
- * talpátzúrás elleni, fémmentes, rugalmas textil talplemez , SRC csúszásmentesség
- * hajlékony, energiaelnyelő, 180°C-ig hőálló, erős kétrétegű PU talp , kényelmes, antistatikus talpbetét, kopásálló, lélegző belső bélés
- * megerősített lábközép- és sarok , párnázott, bőr bokarész és békanyelv, komfortos, 11-es bőségméret

Alkalmazási ágazatok

Könnyűipar (textil- és bőripar, plasztika, gumi, bútorgyártás, luxuscikkek, stb)

Regionális/közhasznú hatóságok (karbantartás, hulladékkezelés, stb)

Karbantartás

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika



Termékelőnyök

*fekete színmarhabőr *kompozit lábujjvédő, fémmentes, rugalmas textil talplemez * SRC csúszásmentesség * 180°C-ig hőálló, erős kétrétegű PU talp

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9GANLEX16/35	35	
9GANLEX16/36	36	
9GANLEX16/37	37	
9GANLEX16/38	38	
9GANLEX16/39	39	
9GANLEX16/40	40	
9GANLEX16/41	41	
9GANLEX16/42	42	
9GANLEX16/43	43	
9GANLEX16/44	44	
9GANLEX16/45	45	
9GANLEX16/46	46	
9GANLEX16/47	47	
9GANLEX16/48	48	

További információ: www.coverguard-safety.com

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Rögzítés	Fűzős
Felsőréssz	Színbőr	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Orrmerevítő	Kompozit		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	Kényelmes, antisztatikus talpbetét		
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált		
Orrborítás			

Szabványok



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1\text{M}\Omega \leq < 1000\text{M}\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($>20\text{J}$) + átszúrásmentes talplemez ($> 1100\text{N}$) + a felsőrésszel ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző