

Műszaki adatlap

ERMES S3 SRC

Cikksz 9GANLEX20

Rhino Safety

Félcipő



Termékelőnyök

* könnyű lábbeli, egész napos viseletre
* SRC csúszásbiztonság * kompozit lábujjvédő , átszúrás elleni fémmentes talplemez * nedvszívó, antisztatikus Coolmax talpbetét

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9GANLEX20/36	36	
9GANLEX20/37	37	
9GANLEX20/38	38	
9GANLEX20/39	39	
9GANLEX20/40	40	
9GANLEX20/41	41	
9GANLEX20/42	42	
9GANLEX20/43	43	
9GANLEX20/44	44	
9GANLEX20/45	45	
9GANLEX20/46	46	
9GANLEX20/47	47	
9GANLEX20/48	48	

Leírás

* antisztatikus biztonsági könnyű lábbeli, egész napos viseletre víztaszító, lélegző nappa bőr felsőrésszel
* rendkívül hajlékony olaj- és saválló, emelt SRC csúszásbiztonságú, kétrétegű PU talp energiaelnyelő sarokkal
* kompozit lábujjvédő (CK), flexibilis, átszúrás elleni fémmentes talplemez
* kiváló szellőzőképességű, páraáteresztő bélés , kényelmes, szivacsos szártető színbőr belsővel, békanyelvvel , anatómiailag kialakított, nedvszívó, antisztatikus Coolmax talpbetét

Alkalmazási ágazatok

Mechanikai gyártás (autó- és gépjármű ipar, űrtechnológia, stb)

Könnyűipar (textil- és bőripar, plasztika, gumi, bútorgyártás, luxuscikkek, stb)

Elektromos és elektronikus felszerelések és gépek gyártása

Karbantartás

Építőipari szakmunka

DIY

További információ: www.coverguard-safety.com

COVERGUARD

Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Bézs	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Nubuk bőr	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Kompozit	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	Anatómiailag kialakított, nedvszívó, antisztatikus Coolmax® talpbetét		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság ($0,1\text{M}\Omega \leq A < 1000\text{M}\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($>20\text{J}$) + átszúrásmentes talplemez ($> 1100\text{N}$) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző