

Többcélú használatra

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



S3



Termékelőnyök

- * könnyű lábbeli, egész napos viseletre
- * nedvszívó, antistatikus Coolmax talpbetét

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9GANLEX21/38	38	
9GANLEX21/39	39	
9GANLEX21/40	40	
9GANLEX21/41	41	
9GANLEX21/42	42	
9GANLEX21/43	43	
9GANLEX21/44	44	
9GANLEX21/45	45	
9GANLEX21/46	46	
9GANLEX21/47	47	
9GANLEX21/48	48	

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * antistatikus biztonsági könnyű lábbeli, egész napos viseletre víztaszító, lélegző nappa bőr felsőrésszel
- * rendkívül hajlékony olaj- és saválló, emelt SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű PU talp energiaelnyelő sarokkal
- * kompozit lábujjvédő (CK), flexibilis, átszúrás elleni fémmentes talplemez
- * kiváló szellőzőképességű, páraáteresztő bélés, kényelmes, szivacsos szártető színbőr belsővel, békanyelvvel, anatómiailag kialakított, nedvszívó, antistatikus Coolmax talpbetét

Alkalmazási
ágazatok

Mechanikai gyártás

Könnyűipar

Elektromos és elektronikus
felszerelések és gépek gyártása

Karbantartás

Építőipari szakmunka

DIY

Műszaki tulajdonságok

Szín	Bézs	Talpbetét	Anatómiailag kialakított, nedvszívó, antisztatikus Coolmax® talpbetét
Felsőrész	Nubuk bőr	Fő összeille-sztés	Fröccsöntött / Injektált
Orrmereví-tő	Kompozit	Rögzítés	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva