

Réf. MO3815

Manutention générale et lourde

Synthétique



Les +

Latex crêpé pour plus de grip  
Manchette longue : protection accrue  
Confort

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
3813	8	10	60
3814	9	10	60
3815	10	10	60

### CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

### DESCRIPTION

Support coupé/cousu en coton jersey,  
Enduction totale en latex vert finition crêpée,  
Coupe feston, longueur totale 32cm

### SECTEURS

- Exploitation minière
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Transport (hors fabrication) et logistique

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux maraîchers, horticulture,  
ostréiculture, pêche, manipulation  
d'objets glissants.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Vert
Forme	Gant
Environnement	Milieu humide
Type de gant	trempe
Matériau du support	COTON
Niveau de l'enduction	Gant complet
Matière de l'enduction	Latex
Structure du gant trempé	supporté
Finition du support	crêpé
Poignet	Manchette de sécurité / coupe feston
Longueur du gant - mm	320
Longueur manchette - mm	100

## NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/03/23/0552

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016  
+ A1:2018

Protection contre les risques mécaniques



3.1.3.1.X.