

Általános és intenzív munkához

Szintetikus



Termékelőnyök

- * erős mechanikai védelem
- * kiváló csúszásbiztonság nedves környezetben is
- * maximális továbbszakítóerő elleni védelem
- * jól láthatóság

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1LACO06	6	10	100
1LACO07	7	10	100
1LACO08	8	10	100
1LACO09	9	10	100
1LACO10	10	10	100
1LACO11	11	10	100

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Leírás

- * 10-es kötésű, sárga poliészter
 - * tenyerén narancs latex-szel mártott, kiemelten csúszásbiztos védőkesztyű nedves, illetve száraz környezetben is
 - * maximális továbbszakítóerő elleni védelem
 - * szellőző kézhát, gumírozott mandzsetta
- EN 388:2016 2142x

Alkalmazási ágazatok

Földművelés, erdészet és halászat

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Alkalmazási területek

Nehéz tárgyak kezelése, közmunka (építőanyag), közösségek (háztartási hulladék kezelése, közkertek), üvegmunka, asztalos, kertészet, mezőgazdasági munkák.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 10

Szín	Sárga
Szín 2	Narancs
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Nedves körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Poliészter, elasztán
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	Latex
Mártás felülete	Krepp
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/11/22/2083

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN388:2016
+ A1:2018

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen



2.1.4.2.X.