

Kültéri És Nedves Körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



Termékelőnyök

* teljesen fémentes színbőr védőlábbeli *
kompozit műanyag lábujjvédő, átszúrás
elleni Wellmax(R) talplemez * emelt szintű
SRC csúszásbiztonság,

Csomagolás

| Cikksz | Méret | Karton |
|---------|-------|--------|
| 9GRAH37 | 37 | |
| 9GRAH38 | 38 | 10 |
| 9GRAH39 | 39 | 10 |
| 9GRAH40 | 40 | 10 |
| 9GRAH41 | 41 | 10 |
| 9GRAH42 | 42 | 10 |
| 9GRAH43 | 43 | 10 |
| 9GRAH44 | 44 | 10 |
| 9GRAH45 | 45 | 10 |
| 9GRAH46 | 46 | 10 |
| 9GRAH47 | 47 | 10 |
| 9GRAH48 | 48 | |

Leírás

- * teljesen fémentes lábbeli barna, vízlepergető és vízgőzáteresztő színbőr felsőrésszel, nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző belső béléssel
- * könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő(CK), flexibilis, fémentes, átszúrás elleni Wellmax(R) talplemez, szivacsos szártető, párnázott békanyelv, kivehető, antistatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textilfelettel
- * olajálló, antistatikus, kétrétegű PU/PU talp, ütődéselnyelő sarok
- * emelt szintű SRC csúszásbiztonság, megerősített TPU saroktámasz, plusz TPU borítás az orr-részen

Alkalmazási ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Műszaki tulajdonságok

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Szín | Barna | Fő összeillesztés | Fröccsöntött / Injektált |
| Szín 2 | Narancs | Megerősítés anyaga | Anti-abrasion Stark |
| Felsőrész | Teljes színbőr / Poliamid hálós anyag | Megerősítés helye | Sarok / Orrész |
| Orrmervítő | Kompozit | Rögzítés | Fűzős |
| Átszúrás ellen védő talplemez | Textil | Bélés | Szellőző 3D hálós alapanyag |
| Köztalp | PU | | |
| Talp | PU | | |
| Talpbetét | | | |

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00338957**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmervítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega < A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrésszel ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző