

Kültéri És Nedves Körülményekre

Félcipő (Low Shoes)



Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9GRAL38	38	10
9GRAL39	39	
9GRAL40	40	
9GRAL41	41	
9GRAL42	42	
9GRAL43	43	
9GRAL44	44	
9GRAL45	45	10
9GRAL46	46	
9GRAL47	47	



Leírás

barna, vízlepergető és vízgőzáteresztő színbőr felsőrész
nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző belső bélés
könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK)
flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni Wellmax talplemez
olajálló, antistatikus, kétrétegű PU/ PU talp, ütődéselnyelő sarok
emelt szintű SRC csúszásbiztonság
megerősített TPU saroktámasz, plusz TPU borítás az orr-részen
kivehető, antistatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textil
felülettel
szivacsos szártető, párnázott békanyelv
teljesen fémmentes védőlábbeli
MÉRET: 38-47
9GRAL: cipő
EU szabvány: EN ISO 20344, EN ISO 20345

Műszaki tulajdonságok

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00338957**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antistatikus tulajdonság ($0,1\text{M}\Omega \leq A < 1000\text{M}\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($>20\text{J}$) + átszúrásmentes talplemez ($> 1100\text{N}$) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző

MAJ 31/05/2021