

Védőszemüveg



Termékelőnyök

Különösen könnyű és kényelmes
Oldalvédelem a szem területének szellőztetésével
Puha, önbeálló száruk
Puha és állítható, csúszásgátló és kényelmes ornyereg

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6LIMC00NSI	-	10	100

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



6LIMS00

Leírás

- * Víztisza, 2,00 mm vastag lencsés LIMELUX védőszemüveg extra könnyű és kényelmes kialakítású
- * Az önbeállító száruk alapanyag összetétele biztosítja az optimális rugalmasságot
- * A polikarbonát lencsék karcmentes felülettel (AS) és az EN 166 szabvány szerinti minősített páramentességgel (N) rendelkeznek, természetesen az UV védelemmel együtt.
- * Polikarbonát és a PVC alapanyagú keret szellőző oldalvédelemmel. A puha és állítható ornyereg garantálja a kényelmet és a szemüveg lecsúszását.

Alkalmazási ágazatok

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védőszemüveg	Szárak alapanyag	Polikarbonát + PVC
Súly	23g	Szárak	Nem állítható
Lencse	2.0 mm vastag polikarbonát	Színezés	Víztiszta
Lencse jelölése	2-1.2 1FTN	Szellőzés	Szellőző oldalvédelem
Keret	Polikarbonát	Főbb kockázatok	Véd mechanikai részecskék becsapódásának és az UV sugárzás hatása ellen
Keret jelölése	FT	Szín	Fekete
		Szín 2	Lime
		Jellemzők	UV ellni védelem
			Szabvány szerinti páramentesség (N)
			Extrém hőmérsékleti körülmények

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
2754/1747/085/03/20/0120

A tanúsítványt kiadta ALIENOR CERTIFICATION (2754) ZA du Sanital - 21- rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France



EPI CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem

EN170:2002

Ultraibolya (UV) szűrők