

Beltéri És Száraz Krülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Leírás

* varrásmentes, szellőző hálós poliészter, thermoplasztik poliuretán (TPU) felsőrész , szellőző hálós poliészter bélés* olajálló EVA / nitrilgumi talp, csúszásbiztos kerámia padozaton, textil és perforált EVA talpbetét , energiaelnyelő sarok, aluminium orrmerevítő , textil átszűrás elleni talplemez
* királykék - sárga

Alkalmazási
ágazatok

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem



Termékelőnyök

* olajálló talpú lábbeli * olajálló talpú
lábbelialuminium orrmerevítő, textil
átszűrás elleni talplemez * SRA

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9GYP210038	38	10
9GYP210039	39	10
9GYP210040	40	10
9GYP210041	41	10
9GYP210042	42	10
9GYP210043	43	10
9GYP210044	44	10
9GYP210045	45	10
9GYP210046	46	10
9GYP210047	47	10

Lásd még

Változat



9GYP610

Műszaki tulajdonságok

Szín	Kék	Fő összeillesztés	Ragasztott
Szín 2	Fekete	Megerősítés anyaga	TPU
Felsőrész	Hálós anyag	Megerősítés helye	Felsőrész
Orrmerevítő	Aluminium	Rögzítés	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	EVA		
Talp	Nitril gumi		
Talpbetét			

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **2777/13356-01/E00-00**

A tanúsítványt kiadta SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrés + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega \leq A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

SRA

Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző