


Sistemi anticaduta a richiamo automatico



Sistemi anticaduta a richiamo automatico con cinghie



Vantaggi

Si utilizza in orizzontale, autorizzato per l'utilizzo in prossimità di angoli vivi (0,5 mm di raggio)

CONFEZIONE DI ACQUISTO

Cod.	Cartone
7EDGS10NSI	4

CONFEZIONE DI VENDITA



Scatola singola

Esempi di applicazioni

- * Lavori in altezza con rischi di caduta verticale e lavori su piano orizzontale con rischi di caduta su angoli vivi
- * Permette molta libertà di movimento e un tirante d'aria ridotto
- * Connettore per un dispositivo d'arresto caduta

Vedere anche

Variante



MO71486



7PERS10

Descrizione

Caratter.	Testato su angolo vivo conformemente al VG 11.060 per mettere in sicurezza una postazione vicina a un bordo tagliente ($r \geq 0,5$ mm).	Carter	Carcassa in polimero resistente con snodo girevole e moschettone in acciaio automatico
Peso	2,7 kg	Cordino	Cinghia in poliestere 25mm da 6m
Durata utile	10 anni	Lunghezza	6 m
		Connettore	connettore automatico in acciaio, con indicatore di caduta
		Assorbimento	16 kN
		Capacità	100 kg
		Resistenza alla rottura	>15 kN

Normative

Quest'articolo è conforme al modello di DPI oggetto del certificato CE di tipo 2777/10828-03/E04-01 rilasciato da SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park-Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



Cat. DPI III

EN360:2002

Dispositivi anticaduta di tipo retrattile

VG 11 CNB/P/11.060