

Beltéri És Száraz Krülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Termékelőnyök

* olajálló talpú lábbeli * olajálló talpú
lábbelialumínium orrmerevítő, textil
átszúrás elleni talplemez * SRA

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9GYP610038	38	10
9GYP610039	39	10
9GYP610040	40	10
9GYP610041	41	10
9GYP610042	42	10
9GYP610043	43	10
9GYP610044	44	10
9GYP610045	45	10
9GYP610046	46	10
9GYP610047	47	10

Leírás

* varrásmentes, szellőző hálós poliészter, thermoplasztik poliuretán (TPU) felsőrész, szellőző hálós poliészter bélés * olajálló EVA / nitrilgumi talp, csúszásbiztos kerámia padozaton, textil és perforált EVA talpbetét, energiaelnyelő sarok, alumínium orrmerevítő, textil átszúrás elleni talplemez
* fekete - sárga

Alkalmazási
ágazatok

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem

Lásd még

Változat



9GYP210

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Fő összeillesztés	Ragasztott
Szín 2	Sárga	Megerősítés anyaga	TPU
Felsőréssz	Hálós anyag	Megerősítés helye	Felsőréssz
Orrmerevítő	Aluminium	Rögzítés	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	EVA		
Talp	Nitril gumi		
Talpbetét			

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok



EN ISO 20345:2011

S1P

SRA

EPI CAT. II

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antistatikus tulajdonság ($0,1\text{M}\Omega \leq A < 1000\text{M}\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző

MAJ 24/06/2021