

Védőszemüveg



Termékelőnyök

- * Különösen könnyű és kényelmes
- * Oldalvédelem a szem területének szellőztetésével
- * Puha, önbeállító száruk
- * Puha és állítható, csúszásgátló és kényelmes orrnycer

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
6LIMS00NSI	-	10	100

Értékesítési csomagolás



Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Lásd még

Változat



6LIMC00

Leírás

- * Füstszínű, 2,00 mm vastag lencsés LIMELUX védőszemüveg extra könnyű és kényelmes kialakítású
- * Az önbeállító száruk alapanyag összetétele biztosítja az optimális rugalmasságot
- * A polikarbonát lencsék karcmentes felülettel (AS) és az EN 166 szabvány szerinti minősített páramentességgel (N) rendelkeznek, természetesen az UV védelemmel együtt.
- * Polikarbonát és a PVC alapanyagú keret szellőző oldalvédelemmel. A puha és állítható orrnycer garantálja a kényelmet és a szemüveg lecsúszását.

Alkalmazási ágazatok

Műszaki tulajdonságok

Formai kialakítás	Védőszemüveg
Szín	Fekete
Szín 2	Lime
Súly	23g
Lencse	2.0 mm vastag polikarbonát
Lencse jelölése	5-3.1FTN
Keret	Polikarbonát
Keret jelölése	FT
Szárak alapanyag	Polikarbonát + PVC
Szárak	Nem állítható
Szinezés	Napfény
Szellőzés	Szellőző oldalvédelem
Főbb kockázatok	Véd mechanikai részecskék becsapódásának és az UV sugárzás hatása ellen
Jellemzők	Napfény elleni védelem
	Szabvány szerinti páramentesség (N)
	Extrém hőmérsékleti körülmények

Szabványok

A termék megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
2754/1747/085/02/25/0795

A tanúsítványt kiadta ALIENOR CERTIFICATION (2754) ZA du Sanital - 21- rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France



PPE CAT. II

EN166:2001

Követelmények (optikai osztályozás, általános és mechanikai kockázatok illetve mechanikai hatások elleni védelem

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Napfényszűrők ipari használatra