

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő

S1P



0%
METAL



Termékelőnyök

- * Légáteresztő felsőrész és bélés.
- * Hajlékonyság és orr-rész megerősítés a térden végzett munka könnyítésére.
- * EVA középtalp ütéscsillapítóval.

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9HEVL37	37	10
9HEVL38	38	10
9HEVL39	39	10
9HEVL40	40	10
9HEVL41	41	10
9HEVL42	42	10
9HEVL43	43	10
9HEVL44	44	10
9HEVL45	45	10
9HEVL46	46	10
9HEVL47	47	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * fémmentes, szürke marhabőr felsőrész, szellőző, kopásálló hálós poliészter betéttel
- * könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK), rugalmas átszúrás elleni textil talplemez
- * flexibilis, 300°C kontakthőhatás ellen védő (HRO), olaj-és saválló, antisztatikus, kétrétegű nitril gumi / PU talp, megerősített lábközép résszel, energiaelnyelő sarokkal
- * SRA csúszásmentesség nedves kerámia felületen bevizsgálva, gumival megerősített orr-rész, páraáteresztő, lélegző, antisztatikus, hálós bélés

Alkalmazási ágazatok

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem

Alkalmazási területek

Festő,
Villanyszerelő,
Raktáros

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talp	Nitril gumi
Szín 2	Szürke	Talpbetét	Textil és hab, kivehető
Súly	546 g	Fő összeillesztés	Ragasztott
Felsőrész	Velúr bőr / Hálós anyag	Megerősítés helye	Orrész
Orrmervítő	Kompozit	Rögzítés	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Köztalp	EVA		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 5 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/05/21/0815

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmervítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega$ A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

SRA

Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

HRO

Kontakt hőhatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig)