

Beltéri És Száraz Krülményekre

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



## Leírás

\* fémmentes vízlepergető, fekete nubukbőr lébbeli szellőző, kopásálló gyöngyvászón PA betéttel kompozit lábujjvédővel (CK), Wellmax(R) átszúrás elleni, aramidszálas műanyag talplemezzel, olaj-és saválló, antistatikus, 300°C-ig hőálló(HRO), flexibilis nitril gumi/ PU talppal \* kiváló éjszakai láthatóság, fényvisszaverő csíkok és reflektív szalagok

\* talprész beépített, torziós erőt csillapító és tapadást növelő speciális betét, lélegző Tybrelle(R) bélés, szivacsos bokarész és békanyelv, megnövelt légzőfelületű sarokbetét

\* nedves kerámiafelületekre is alkalmas, SRA fokú csúszás elleni védelem

Alkalmazási  
ágazatok

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem



HRO



## Termékelőnyök

\* fémmentes \* kompozit lábujjvédő,  
Wellmax műanyag talplemez \* 300°C-ig  
hőálló talp, lélegző Tybrelle(R) bélés \*  
SRA fokú csúszás elleni védelem \* kiváló  
éjszakai láthatóság

## Csomagolás

| Cikksz  | Méret | Karton |
|---------|-------|--------|
| 9HILH39 | 39    | 10     |
| 9HILH40 | 40    | 10     |
| 9HILH41 | 41    | 10     |
| 9HILH42 | 42    | 10     |
| 9HILH43 | 43    | 10     |
| 9HILH44 | 44    | 10     |
| 9HILH45 | 45    | 10     |
| 9HILH46 | 46    | 10     |

Lásd még

## Változat



9HILL

## Műszaki tulajdonságok

|                               |                                  |          |                             |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------------|
| Szín                          | Fekete                           | Rögzítés | Fűzős                       |
| Szín 2                        | Szürke                           | Bélés    | Szellőző 3D hálós alapanyag |
| Felsőréssz                    | Poliamid hálós anyag / Nubuk bőr |          |                             |
| Orrmerevítő                   | Kompozit                         |          |                             |
| Átszúrás ellen védő talplemez | Textil                           |          |                             |
| Talp                          | Nitril gumi                      |          |                             |
| Talpbetét                     |                                  |          |                             |
| Fő összeillesztés             | Ragasztott                       |          |                             |

## Használati és tárolási útmutató

## Tájékoztató

## Tárolási előírások

## Mosási előírások

## Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00330566**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Biztonsági védőlábbeli

**S1P** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrés + antistatikus tulajdonság (  $0,1\text{M}\Omega \leq A < 1000\text{M}\Omega$  ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

SRA

Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

HRO

Kontakt hőhatással szemben védő talp (300 °C-on 60 másodpercig)

Disztribútori bélyegző