coverguard®

Műszaki adatlap

HYDROCITE

Cikksz 9HYDR

Kültéri és nedves körülményekre

Bakancs (High Shoes)





Bakancs



Termékelőnyök

* teljesen fémmentes, minőségi színbőr* hőszigetelő Thinsulate(R) belső bélés* kompozit műanyag lábujjvédő, fémmentes, átszúrás elleni talplemez * 300°C-ig hőálló talp, SRC csúszásbiztosság

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9HYDR38	38	10
9HYDR39	39	10
9HYDR40	40	10
9HYDR41	41	10
9HYDR42	42	10
9HYDR43	43	10
9HYDR44	44	10
9HYDR45	45	10
9HYDR46	46	10
9HYDR47	47	10
9HYDR48	48	

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

* teljesen fémmentes vízálló(WR)és szellőző, fekete minőségi színbőr felsőrészű védőlábbeli
* hideg(CI)és meleg (HI) külső környezet hatása elleni védelem
, vízálló és lélegző membrános hőszigetelő Thinsulate(R) belső bélés
* könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő(CK), magas minőségű, flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez, megerősített TPU saroktámasz, plusz TPU orrborítás, kivehető, antisztatikus, izzadtságszívó, hőálló, energiaelnyelő TPU talpbetét, kopásálló, komfortos textilfelülettel, szivacsos szártető, párnázott békanyelv, erős fűzővezetők
* hajlékony, emelt kopásállóságú, olajálló, antisztatikus, kétrétegű, 300°C-ig hőálló (HRO)PU/nitril gumitalp , emelt szintű SRC csúszásbiztosság

Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Olaj- és gázkitermelés
- Energiaipar
- Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Építkezés, kültéri rakodás, raktározás stb...

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Talp**	Nitril gumi
Szín 2	Piros	**Talpbetét**	Kivehető, textil felületű habosított talpbetét
Súly	778 g		
Felsőrész	Teljes színbőr	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
Orrmerevítő	Kompozit	**Megerősítés anyaga**	Anti-abrasion Stark
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit	**Megerősítés helye**	Sarok / Orrész
		Rögzítés	Fűzős
Köztalp	PU	**Bélés**	3M Thinsulate szigetelő membrán / Szellőző 3D hálós alapanyag

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **ITASLNB25011563**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK Italia S.p.A. (2575) Via Guido Miglioli 2/A 20063 Cernusco sul Naviglio - Milano (MI) Italy

CE PPE CAT. II

HI	Meleg ellen védő talplemez (150°C-on 30 percig)
HRO	Kontakt hőahatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig
CI	Hideg ellen védő lábbeli (-20°C-on 30 percig)
EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
S7L	**S7L** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N) - nem-fémből készült talplemez, 4,5 mm átmérőjű szúrótű + PL típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vizbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - a típusnak megfelelő átszúrással szembeni védelem - mintázott járófelület + az egész cipő vízzel szembeni ellenállása
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
LG	Fogantyúrendszer - Kihúzott sarok
SC	A orrmerevítő kopásállósága
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026