

Cod articol **9GAL130**

In interior și uscat

Jos

Pantofi



Beneficii

- * Foarte ușor (430 g pentru dimensiunea 42)
- * Flexibil și moale
- * Ventilație

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9GAL130037	37	6
9GAL130038	38	6
9GAL130039	39	6
9GAL130040	40	6
9GAL130041	41	6
9GAL130042	42	6
9GAL130043	43	6
9GAL130044	44	6
9GAL130045	45	6
9GAL130046	46	6
9GAL130047	47	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

A se vedea și

Variantă



9GAL120

Descriere

- * Partea superioară din plasă ventilată armată cu TPU
- * Încălțăminte foarte ușoară, confortabilă și flexibilă, complet fără metal, culoare albastru / negru
- * talpă antistatică, antiderapantă, rezistentă la uleiuri, SRC, din poliuretan EVA, partea exterioară din cauciuc nitrilic
- * bombou din compozit și lamelă textilă, absorbant de energie în călcâi
- * căptușeală din plasă 3D, nețesută, absorbantă și ventilată
- * brant EVA detașabil, confortabil, perforat, respirabil
- * proprietăți electrostatice ESD

Zone de aplicare

Industrie ușoară

Construcții - lucrări de finisare

Bricolaj

Transport (cu excepția producției) și logistică

Servicii de distribuție (magazine, hoteluri / restaurante, curățenie, garaje...)

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Talpa exterioră-ă	Cauciuc nitrilic
Culoare 2	Roșu	Brant	
Greutate	430 g	Material de armare	TPU
Partea superioară-ă	Plasă	Poziție de armare	Față
Bombeu	Compozit	Închidere	Închidere cu șiret
Talpă rezistent-ă la perforare	Țesătură	Căptușeală-ă	Plasă 3D respirabilă
Talpa intermediară-ă	EVA		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/05/21/0808

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

HRO

Talpă exterioră rezistentă la căldura de contact (60 de secunde la 300°C)

ESD

Încălțăminte rezistentă la descărcări electrostatice ESD (EN 61340-5-1 standard)

COVERPERF - Damping



Pantofi testați într-un laborator certificat (CTC) care oferă o amortizare excelentă. Peste 25% din forța de impact este absorbită de talpă.

EN ISO 20345:2022

S1PS

Încălțăminte de protecție

S1PS Cerințe de bază: un vârf de protecție rezistent la un impact de 200 Joule și la o zdrobire de 15.000 Newton + zona închisă a călcâiului - proprietăți antistatice - capacitatea de absorbție a energiei a călcâiului + Rezistența la perforare: - Rezistența tălpii la perforare (min.1100 N și valoare individuală ≥ 950 N) - Inserție nemetalică, ac de perforare cu diametrul de 3,0 mm.

SR

Rezistență la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)

FO

Rezistența la hidrocarburi