

Cod articol **9GAL140**

In interior și uscat

Jos

Pantofi



S1P

SR

FO



### Beneficii

\* partea superioară din piele întoarsă din vită, perforată \* bombeu și lamelă din oțel

### Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9GAL140038	38	10
9GAL140039	39	10
9GAL140040	40	10
9GAL140041	41	10
9GAL140042	42	10
9GAL140043	43	10
9GAL140044	44	10
9GAL140045	45	10
9GAL140046	46	10
9GAL140047	47	10

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

A se vedea și

### Variantă



9GAL500

### Descriere

\* partea superioară perforată din piele de întoarsă cu logo reflectorizant  
\* căptușeală din poliester cu plasă ventilată \* talpă poliuretanică dublă densitate turnată prin injecție antiderapantă pe suprafața din oțel și pardoseală din ceramică, rezistentă la uleiuri \* toc absorbant de energie  
\* bombeu și lamelă din oțel

### Zone de aplicare

Construcții - lucrări de finisare

Bricolaj

Transport (cu excepția producției) și logistică

Servicii de distribuție (magazine, hoteluri / restaurante, curățenie, garaje...)

## Caracteristici tehnice

Culoare	Bej	Talpa exterioară	PU
Culoare 2	Galben	Branț	
Greutate	590 g	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară	Piele întoarsă	Închidere	Închidere cu șiret
Bombeu	Oțel	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpă rezistentă la perforare	Oțel		
Talpa intermediară	PU		

## Instrucțiuni de utilizare și depozitare

## Instrucțiuni de utilizare

Aceste încălțăminte pot fi perfect conservate. Înainte de orice utilizare, efectul unei inspecții vizuale este perfect. Este recomandabil să alegeți modelul adecvat pentru cerințele specifice de la locul de muncă.

## Instrucțiuni de depozitare

Așezați pantofii, atunci când nu sunt folosiți, într-un loc uscat, curat și aerisit. Timpul influențează toate materialele și chiar dacă au fost folosite numai materii prime clasice, depozitarea pentru mai mult de 3 ani nu este recomandată.

## Instrucțiuni de spălare

Curățați în mod regulat pantofii folosind perii, haine de curățenie.

## Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/07/19/2029

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S1P

Încălțăminte de protecție

**S1P** Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joul + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni

SR

Rezistență la alunecare (pardoseală ceramică + ulei)

FO

Rezistența la hidrocarburi