

Speciális Lábbelik

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



HRO



Termékelőnyök

* nubuk-és színbőr felsőrész *kompozit műanyag lábujjvédő, Wellmax(R) rugalmas talplemez * SRA csúszásmentes, 300°C kontakthőhatás ellen is védő talp * lélegző Tybrelle(R) bélés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9KASL35	35	10
9KASL36	36	10
9KASL37	37	10
9KASL38	38	10
9KASL39	39	10
9KASL40	40	10
9KASL41	41	10

Leírás

- * vízlepergető, barna nubuk-és színbőr felsőrésű női védőcipő, szellőző, kopásálló gyöngyvászon betéttel
- * könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő(CK)leeső tárgyak ellen(200J), Wellmax(R) rugalmas talplemez aramidszálas műanyagból, talpátszúrás ellen
- * antisztatikus, olaj-és saválló, SRA emelten csúszásmentes, 300°C kontakthőhatás ellen is védő(HRO), nitril gumi/ PU flexibilis talp
- * lélegző Tybrelle(R) bélés, szivacsos bokarész és békanyelv

Alkalmazási ágazatok

Élelmiszerfeldolgozó ipar

Regionális/közhasznú hatóságok
(karbantartás, hulladékkezelés, stb)

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	Fő összeillesztés	Ragasztott
Szín 2	Narancs	Rögzítés	Fűzős
Felsőrész	Velúr bőr / Poliamid hálós anyag	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Orrmerevítő	Kompozit		
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	EVA		
Talp	Nitril gumi		
Talpbetét			

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00330999**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrés + antistatikus tulajdonság ($0,1\text{M}\Omega$ A $< 1000\text{M}\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($>20\text{J}$) + átszúrásmentes talplemez ($> 1100\text{N}$)

SRA

Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

HRO

Kontakt hőhatással szemben védő talp (300°C -on 60 másodpercig)

Disztribútori bélyegző