

Általános kézvédelem és precíziós munkák

Nedves Körülményekre



Termékelőnyök

Újrahasznosított poliészterből készült
Kiváló tapadás száraz és nedves
környezetben
Vegyszermentes bevonat

Csomagolás

Cikksz	Méret	Zacskó	Karton
1LACW00007	7	10	100
1LACW00008	8	10	100
1LACW00009	9	10	100
1LACW00010	10	10	100
1LACW00011	11	10	100

Értékesítési csomagolás

Egységenként kiakasztható tasakos csomagolás

Leírás

EUROLITE L900 újrahasznosított poliészter (85%) és elasztán (15%) alapanyagú, 13-as kötésű kesztyű, szürke, gyémánt mintázatú dombornyomott latex bevonattal

Kötött mandzsetta

2-es szintű kontakt hő elleni védelem: 250°C / 15 sec

Minősítéssel Certified OEKO-TEX® STANDARD 100, CQ 1301/2, IFTH

Alkalmazási
ágazatok

Regionális/közhasznú hatóságok

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

DIY

Alkalmazási területek

Finomabb munkákhoz nedves környezetben: építőipar (vízvezeték-, fűtés-, szaniter, csövek, csatornák kezelése), karbantartási munkák és zöldterületek gondozása.

Műszaki tulajdonságok



Kötés 13

Szín	Fehér
Szín 2	Világos szürke
Formai kialakítás	Kesztyű
Kesztyűk használati környezete	Nedves körülmények
Kesztyű típusa	Varrás nélküli kötött kesztyű
Alapkesztyű anyaga	Újrahasznosított poliészter (85%) és elasztán (15%)
Mártás szintje	Tenyér
Mártás alapanyaga	Latex
Mártás felülete	Gyémánt mintázatú
Mandzsetta típusa	Gumírozott csukló

Szabványok

A védőkesztyű megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/162/11/21/2064

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 21420:2020

EN ISO 21420:2020

EN388:2016



2.1.3.1.X.

EN407:2020



X.2.X.X.X.X

Food contact



Védőkesztyű - Általános követelmények és vizsgálati módszerek

Védőkesztyűk mechanikai kockázatok ellen

Védőkesztyűk és egyéb kézvédő eszközök termikus kockázatok (hő és/vagy tűz) ellen

A korlátozás alá eső anyagok teljes és specifikus kioldódását a 10/2011/EU rendeletnek megfelelően vizsgálták, és nem haladja meg a törvényes kioldódási szinteket. Az alátámasztó dokumentumok kérésre rendelkezésre állnak.

A terméket a 10/2011 rendelet A típusú élelmiszer-szimulánsok ellen tesztelték a műanyag anyagokra és műanyag tárgyakra vonatkozó, minden típusú élelmiszerrel, vizes és zsíros élelmiszerrel érintkezésben 30 percig 40°C-on, ismételt használat esetén.