

Réf. 6TIMS00

Lunettes de protection



AS

N

UV

18G

Les +

Ajustement précis

- Réglage de l'angle des branches pour une adaptation optimale

Confort au porter

- Branches Airflex bi-matières - développées pour une adaptation optimale à tous types de tête
- Légèreté (18g) pour un port continu et longue durée
- Pont nasal ajustable

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
6TIMS00NSI	-	10	100

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel brochable

A voir également

VARIANTES



6TIMC00

DESCRIPTION

Lunettes de protection Tiger MEDIUM. Oculaire teinté en polycarbonate traitée anti-rayures et antibuée premium de type N, branche bi-matière Airflex, pont nasal ajustable

SECTEURS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Lunettes de protection	Marquage	FT
Couleur	Gris	monture	
Couleur 2	Lime	Matériau	Polycarbonate + TPR
Poids	18g	branche	
Oculaire	Polycarbonate, 1,6 mm	Branches	Ajustables en hauteur
Marquage oculaire	5-3.1FTN	Teinte	Solaire
Monture	Polycarbonate	Risque principal	Prévention du soleil et des éclaboussures chimiques, liquides. Prévention de la poussière
		Caractéristiques	Traitement antibuée premium de type N Traitement anti-rayure AS

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type AC 21020 Rev. 1

Délivré par CERTOTTICA (2008) Zona Industriale Villanova 32013 - Longarone (BL) Italy



EPI CAT. II

EN166:2001

Spécification (qualité optique, résistance aux risques courants, risques mécaniques, résistance aux chocs/impacts)

EN 172:1994 + A1 :2000 + A2:2001

Filtres de protection solaire pour un usage industriel