

Cod articol **9GOLD60**

Specialități

Jos

Pantofi



Beneficii

- * Respirabilitate
- * Intaritari fata si spate
- * Talpă exterioară PU/PU: amortizare la impact. Protejează spatele și articulațiile
- * Stil la modă

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9GOLD60035	35	6
9GOLD60036	36	6
9GOLD60037	37	6
9GOLD60038	38	6
9GOLD60039	39	6
9GOLD60040	40	6
9GOLD60041	41	6
9GOLD60042	42	
9GOLD60043	43	
9GOLD60044	44	
9GOLD60045	45	
9GOLD60046	46	
9GOLD60047	47	
9GOLD60048	48	

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

- * Partea superioară din plasă aurie
- * bombeu foarte confortabil din compozit, pentru protecție împotriva obiectelor în cădere și lamelă antiperforație textilă, flexibilă, fără metal
- * căptușeală interioară din plasă respirabilă, absorbantă și cu uscare rapidă
- * zona maleolară și limba buretate, design fără metal, cu proprietăți ESD
- * talpă antistatică, rezistentă la alunecare, SRC, din PU / PU dublă densitate, absorbant de șoc în călcâi
- * partea din spate și bombeul armate la exterior cu un design special, modern

Zone de aplicare

Industria alimentară

Autorități regionale / publice

Construcții - lucrări de finisare

Transport (cu excepția producției) și logistică

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Talpa exterioră-ă	PU
Culoare 2	Auriu	Brant	
Greutate	441 g	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară-ă	Plasă	Închidere	Închidere cu șiret
Bombeu	Compozit	Căptușeală-ă	Plasă 3D respirabilă
Talpă rezistent-ă la perforare	Țesătură		
Talpa intermediară-ă	PU		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/11/20/2750

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

SRC

ESD

COVERPERF - Damping



Încălțăminte de protecție

S1P Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni

Talpă exterioră rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Încălțăminte rezistentă la descărcări electrostatice ESD (EN 61340-5-1 standard)

Pantofi testați într-un laborator certificat (CTC) care oferă o amortizare excelentă. Peste 25% din forța de impact este absorbită de talpă.