

Kültéri És Nedves Körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Bakancs



Termékelőnyök

* tiszta nubukbőr erős felsőrész nagy igénybevételre * emelt szintű SRC csúszásbiztonság * könnyű kompozit műanyag lábujjvédő, Wellmax(R) átszűrás elleni, antimagnetikus talplemez * lélegző Tybrelle(R) bélés

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9MARH38	38	10
9MARH39	39	10
9MARH40	40	10
9MARH41	41	10
9MARH42	42	10
9MARH43	43	10
9MARH44	44	10
9MARH45	45	10
9MARH46	46	10
9MARH47	47	10

Leírás

* barna, vízlepergető, tiszta nubukbőr bakancs, erős felsőrész nagy igénybevételre, olajálló, antistatikus, kétrétegű, erősített PU/PU talppal
 * könnyű kompozit műanyag lábujjvédő(CK), acélnál rugalmasabb, jobb hőszigetelő Wellmax(R) átszűrás elleni, antimagnetikus talplemez
 * emelt szintű SRC csúszásbiztonság
 * lélegző Tybrelle(R) bélés, szivacsos bokarész és puha bőr békanyelv, jó vízállósági és vízgőzáteresztő tulajdonságok, ütődéselnyelő sarok

Alkalmazási
ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Szín 2	Barna	Megerősítés anyaga	Anti-abrasion Stark
Felsőréssz	Nubuk bőr	Megerősítés helye	Sarok / Orrész
Orrmerevítő	Kompozit	Rögzítés	Fűzős
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét			

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00338957**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

SRC

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrésszel ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző