

Cod articol **9GRAP10**

In interior și uscat

Jos

Pantofi



Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9GRAP10037	37	6
9GRAP10038	38	6
9GRAP10039	39	6
9GRAP10040	40	6
9GRAP10041	41	6
9GRAP10042	42	6
9GRAP10043	43	6
9GRAP10044	44	6
9GRAP10045	45	6
9GRAP10046	46	6
9GRAP10047	47	6

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

Descriere

- Model modern, confortabil și ventilat, din piele întoarsă neagră și plasă textilă
- Antistatic, rezistent la ulei, rezistent la alunecare SRC de nivel înalt, talpă bicoloră (alb și negru) și cu două straturi EVA / cauciuc nitrilic, călcâi absorbant de energie
- Bombeu compozit și talpă textilă
- Proprietăți ESD, dungi reflectorizante
- Căptușeală nețesută cu plasă 3D absorbantă, ventilată
- Branț detașabil, confortabil, absorbant și neutru din punct de vedere al mirosului, cu branț EVA absorbant energie
- DIMENSIUNI: 37-47

Zone de aplicare

Industrie ușoară (textilă, pielărie, cauciuc, prelucrarea lemnului...)

Construcții - lucrări de finisare

Bricolaj

Transport (cu excepția producției) și logistică

Servicii de distribuție (magazine,

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Închidere	Închidere cu șiret
Partea superioară	Piele întoarsă / Plasă	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Bombeu	Compozit		
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură		
Talpa intermediară	EVA		
Talpa exterioară	Cauciuc nitrilic		
Branț			

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare
Instrucțiuni de depozitare
Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/05/21/0808EXT02/05/21

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Încălțăminte de protecție

S1P Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joule și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joule + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

ESD

Încălțăminte rezistentă la descărcări electrostatice ESD (CEI EN 61340-4-3 standard)

COVERPERF - Damping



Pantofi testați într-un laborator certificat (CTC) care oferă o amortizare excelentă. Peste 25% din forța de impact este absorbită de talpă.

Ștampilă distribuitor