

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



S1P

SR

FO



Termékelőnyök

* szellőző, hálós poliészter felsőrész és bélés* több színben * SRC csúszásbiztosság * acél orrmerevítő, acél átszúrás elleni talplemez

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9MIL280038	38	10
9MIL280039	39	10
9MIL280040	40	10
9MIL280041	41	10
9MIL280042	42	10
9MIL280043	43	10
9MIL280044	44	10
9MIL280045	45	10
9MIL280046	46	10
9MIL280047	47	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



9MIL530



9MIL110

Leírás

- * szellőző, hálós poliészter felsőrész és bélés
- * acél orrmerevítő, acél átszúrás elleni talplemez
- * fröccsöntött, kétrétegű, poliuretán talp, mely olajálló, acélfelületen és kerámia padozaton csúszásbiztos, energiaelnyelő sarok
- * kék-zöld-sárga

Alkalmazási
ágazatok

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Szín	Kék	Talp	PU
Szín 2	Zöld	Talpbetét	
Súly	580 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Hálós anyag	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Acél	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél		
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Tárolási előírások
Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/07/19/2029 EXT 02/07/19

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S1P

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega$ A < $1000M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

FO

Szénhidrogén-ellenállás