

Speciális Lábbelik

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Termékelőnyök

* fehér, vízlepergető, szellőző mikroszálas felsőrész* SRC csúszásbiztosság* teljesen fémmentes* kivehető, antistatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textíliával

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9MOOL35	35	10
9MOOL36	36	10
9MOOL37	37	10
9MOOL38	38	10
9MOOL39	39	10
9MOOL40	40	10
9MOOL41	41	10
9MOOL42	42	10
9MOOL43	43	10
9MOOL44	44	10
9MOOL45	45	10
9MOOL46	46	10
9MOOL47	47	10

Leírás

* teljesen fémmentes védőlábbeli fehér, vízlepergető, szellőző mikroszálas felsőrész, nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző belső béléssel szivacsos szártetővel, párnázott nyelvel

* könnyű kompozit műanyag lábujjvédő(CK), olajálló, antistatikus, kétrétegű PU/PU talp, energiaelnyelő sarok

* nedves kerámia és acélfelületre bevizsgált, emeltszintű SRC csúszásbiztosság

* kivehető, antistatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textíliával

Alkalmazási
ágazatok

Élelmiszerfeldolgozó ipar

Regionális/közhasznú hatóságok
(karbantartás, hulladékkezelés, stb)

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fehér	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Szín 2	Szürke		
Felsőréssz	Mikroszál		
Orrmerevítő	Kompozit		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét			
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált		
Rögzítés	Fűzős		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00367558-Issue 2**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S2

Biztonsági védőlábbeli

S2 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antistatikus tulajdonság ($0,1\text{M}\Omega \leq A < 1000\text{M}\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + a felsőrésszel ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

ESD

Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (CEI EN 61340-4-3 szabvány alapján)

Disztribútori bélyegző