

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő

S1P

SR

FO



Termékelőnyök

- * Kiváló ár-érték arány
- * SRC csúszásmentesség
- * Fényvisszaverő díszcsík
- * Szellőző hálós belső bélés, kivehető talpbetét
- * Kiemelt sarok a biztonságos használatért

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9NACL10035	35	10
9NACL10036	36	10
9NACL10037	37	10
9NACL10038	38	10
9NACL10039	39	10
9NACL10040	40	10
9NACL10041	41	10
9NACL10042	42	10
9NACL10043	43	10
9NACL10044	44	10
9NACL10045	45	10
9NACL10046	46	10
9NACL10047	47	10
9NACL10048	48	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



9NAC010

Leírás

A NACRITE (S1P) alacsony szárú cipő bőr és poliuretán anyagból készült, légáteresztő hálós béléssel, acél orrmerevítővel és átszúrás elleni talppal rendelkezik. PU/PU csúszásmentes talpa ellenáll a szénhidrogéneknek. Belső és száraz környezetben ideális.

Alkalmazási ágazatok

Infrastruktúra és építőipar

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem

Alkalmazási területek

Festés, villanszerelés, raktározási, logisztikai munkák száraz körülmények között

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talpbetét	Kivehető, textil és habosított alapanyagú talpbetét
Súly	605 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Pigmentált hasíték bőr / Poliuretán	Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Acél	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Átszúrás ellen védő talplemez	Acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Használaton kívüli lábbelit tartsa mindig száraz, tiszta és szellőző helyen. Az általunk szállított lábbelik első osztályú, kiváló alapanyagokból készültek, de az idő múlása természetesen hatással lehet rájuk, ezért ajánlatos a raktározás időtartamát 3 évre maximálni. A nem megfelelő raktározás esetén károsodhatnak a lábbelik.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa, ápolja lábbelijét a felsőrész anyagának megfelelő tisztító- és ápolószerrel, illetve cipőkefe és puha kendő alkalmazásával.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/05/19/1523 EXT 01/04/20

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S1P

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M \Omega < A < 1000 M \Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok ($\geq 20J$) + átszúrásmentes talplemez ($> 1100N$)

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)

FO

Szénhidrogén-ellenállás