

Speciális lábbelik

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



S2

0%
METAL

Termékelőnyök

- * Teljes bőr és vízlepergető felsőrész
- * Zuhanó tárgyak elleni védelem
- * Olajálló talpú, antisztatikus és teljesen fémmentes lábbeli
- * Energiaelnyelő sarok

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
90KEL35	35	10
90KEL36	36	10
90KEL37	37	10
90KEL38	38	10
90KEL39	39	10
90KEL40	40	10
90KEL41	41	10
90KEL42	42	10
90KEL43	43	10
90KEL44	44	10
90KEL45	45	10
90KEL46	46	10
90KEL47	47	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



90KEC



90KEH

Leírás

- * fehér, antisztatikus védőlábbeli, vízlepergető és szellőző mikroszálas felsőrésszel, kompozit lábujjvédővel (CK)
- * hajlékony, kétrétegű PU talp, tisztítószerez, nedves kerámia és acél felületre bevizsgált, emelt szintű SRC csúszásbiztosság nagy kopásállóságú, szénhidrátvegyületeknek, növényi olajoknak, állati zsíroknak, lúgoknak ellenálló, fehér talp
- * szürke, kopásálló, nedvességszívó, antibakteriális, hálós szerkezetű, szellőző puha bélés és kényelmes talpbetét
- * bebújós cipő, szivacsos szártetővel, szivacsos lábfej és elasztikus komfortbetét

Alkalmazási
ágazatok

Élelmiszerfeldolgozó ipar

Regionális/közhasznú hatóságok

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Műszaki tulajdonságok

Súly	427 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Szín	Fehér	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Szín 2	Szürke		
Felsőréssz	Mikroszál		
Orrmerevítő	Kompozit		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	Kivehető, textil felületű habszivacs		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.

0075/1747/161/06/23/0975

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2022

S2

Biztonsági védőlábbeli

S2 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrés + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SR

Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)