

Beltéri és száraz körülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



S1P



Termékelőnyök

- * Elektrosztatikus ESD tulajdonság
- * Minősített ergonomikus gyors-fűző rendszer
- * Kivehető, kényelmes, perforált légáteresztő EVA talpbetét
- * Magas szinten szellőző lábbeli

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9ONY180038	38	6
9ONY180039	39	6
9ONY180040	40	6
9ONY180041	41	6
9ONY180042	42	6
9ONY180043	43	6
9ONY180044	44	6
9ONY180045	45	6
9ONY180046	46	6
9ONY180047	47	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * Kiválóan szellőző hálós felsőrész ergonomikus gyors-fűzős rendszerrel
- * Antisztatikus, olajálló, emelt szinten SRC csúszásbiztosságú, kétrétegű PU talp
- * Kompozit lábujjvédő és textil talplemez, energiaelnyelő sarok, teljesen fémmentes
- * Nedvességszívó, szellőző nemszőtt 3D hálós bélés

Alkalmazási ágazatok

Könnyűipar

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Talp	PU
Szín 2	Türkíz	Talpbetét	Kivehető, perforált EVA talpbetét
Súly	548 g	Fő összeille-sztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőrész	Hálós anyag	Rögzítés	Fűzős
Orrmereví-tő	Kompozit	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.

0075/1747/161/11/20/2750EXT03/11/20

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antistatikus tulajdonság ($0,1M\Omega$ A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

ESD

Elektrosztatikus töltést levezető lábbeli (EN 61340-5-1 szabvány alapján)