

Speciális lábbelik

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



S2



0%
METAL

Termékelőnyök

- * Zuhanó tárgyak elleni védelem
- * Olajálló talpú lábbeli
- * Elcsúszás elleni védelem
- * Energiaelnyelő sarok

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9ORTL35	35	10
9ORTL36	36	10
9ORTL37	37	10
9ORTL38	38	10
9ORTL39	39	10
9ORTL40	40	10
9ORTL41	41	10
9ORTL42	42	10
9ORTL43	43	10
9ORTL44	44	10
9ORTL45	45	10
9ORTL46	46	10
9ORTL47	47	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * bebújós, antistatikus, acélkaplis védőcipő, vízlepergető, nedvességet taszító és szellőző mikroszálas felsőrésszel
- * nedves, tisztítószeres kerámia és acél felületen SRC csúszásbiztos, kétrétegű PU talp
- * hajlékony, nagy kopásállóságú, szénhidrátvegyületeknek, növényi olajoknak, állati zsíroknak és lúgoknak ellenálló talp, szivacsos lábfej és szártető, komfortos, gumírozott betét
- * kopásálló, szellőző és nedvességszívó, antibakteriális, hálós szerkezetű, puha bélés, kényelmes talpbetét

Alkalmazási ágazatok

Élelmiszerfeldolgozó ipar

Regionális/közhatalmi hatóságok

Építőipari szakmunka

Transzport és logisztika

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Szín 2	Szürke	Rögzítés	Tépőzáras
Súly	406 g	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Felsőrész	Mikroszál		
Orrmerevítő	Kompozit		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét			

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. LEC FI00373736

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S2

SRC

Biztonsági védőlábbeli

S2 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva