

Beltéri És Száraz Krülményekre

Félcipő (Low Shoes)

Félcipő



Termékelőnyök

- * Zuhanó tárgyak elleni és talpátszúrás elleni védelem
- * Olajálló talpú lábbeli
- * Energiaelnyelő sarok
- * Szellőző felsőrész

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9OTA090038	38	10
9OTA090039	39	10
9OTA090040	40	10
9OTA090041	41	10
9OTA090042	42	10
9OTA090043	43	10
9OTA090044	44	10
9OTA090045	45	10
9OTA090046	46	10
9OTA090047	47	10

Leírás

- * szellőző hálós poliészter felsőrész és szellőző hálós poliészter bélés
- * fröccsöntött kétrétegű poliuretán talp, mely olajálló, csúszásbiztos acél felületen és kerámia padozaton
- * energiaelnyelő sarok
- * acél orrmerevítő és acél talplemez

Alkalmazási
ágazatok

Építőipari szakmunka

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Szín 2	Piros	Rögzítés	Fűzős
Felsőrész	Hálós anyag	Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag
Orrmerevítő	Acél		
Átszúrás ellen védő talplemez	Rozsdamentes acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét			

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Biztonsági védőlábbeli

S1P Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrés + antisztatikus tulajdonság ($0,1\text{M}\Omega \leq < 1000\text{M}\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N)

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző

MAJ 14/05/2021