

Többcélú Használatra

Bakancs



Leírás

- * biztonsági védőlábbeli marhabőr felsőrésszel
- * antisztatikus, olaj- és saválló, SRC csúszásmentes, hajlékony kétrétegű PU talp
- * acél lábujjvédő leeső tárgyak ellen, szélesre alakított orr
- * bokarész és a békanyelv is végig szivaccsal párnázott, energiaeinyelő sarok, kényelmes talpbetét, jól szellőző belső bélés

Alkalmazási
ágazatokKönnyűipar (textil- és bőripar, plasztika,
gumi, bútorgyártás, luxuscikkek, stb)Elektromos és elektronikus felszerelések
és gépek gyártásaRegionális/közhasznú hatóságok
(karbantartás, hulladékkezelés, stb)

Karbantartás

DIY

Transzport és logisztika



Termékelőnyök

- * antisztatikus, olajálló, SRC csúszásmentes kétrétegű PU talp
- * Teljes bőr felsőrész
- * Energiaelnyelő sarok

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9PAOL35	35	10
9PAOL36	36	10
9PAOL37	37	10
9PAOL38	38	10
9PAOL39	39	10
9PAOL40	40	10
9PAOL41	41	10
9PAOL42	42	10
9PAOL43	43	10
9PAOL44	44	10
9PAOL45	45	10
9PAOL46	46	10
9PAOL47	47	10
9PAOL48	48	10

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Rögzítés	Fűzős
Szín 2	Narancs	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Felsőrész	Pigmentált hasítékbőr	Kiemelt sarok	
Orrmerevítő	Acél		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	Kényelmes. kivehető, nedvszívó talpbetét		
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1

SRC

Biztonsági védőlábbeli

S1 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1MΩ A < 1000 MΩ) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J)

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző

MAJ 28/12/2021