

Többcélú Használatra

Bakancs



Termékelőnyök

- * Teljes bőr és vízlepergető felsőrész
- * Olajálló talpú és antisztatikus lábbeli
- * Energiaelnyelő sarok
- * SRC csúszásmentesség

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9PAUL35	35	10
9PAUL36	36	10
9PAUL37	37	10
9PAUL38	38	10
9PAUL39	39	10
9PAUL40	40	10
9PAUL41	41	10
9PAUL42	42	10
9PAUL43	43	10
9PAUL44	44	10
9PAUL45	45	10
9PAUL46	46	10
9PAUL47	47	10
9PAUL48	48	10

Leírás

- * biztonsági védőlábbeli marhabőr felsőrésszel
- * antisztatikus, olaj- és saválló, SRC csúszásmentes, hajlékony kétrétegű PU talp, szélesre alakított orr
- * bokarész és a békanyelv is végig szivaccsal párnázott
- * energiaelnyelő sarok, kényelmes talpbetét, jól szellőző belső bélés, egy bőrből szabott, varrás nélküli sarokrész

Alkalmazási ágazatok

Karbantartás

DIY

Transzport és logisztika

Szolgáltatások és kereskedelem
(üzletek, hotelek, éttermek, tisztító,
autószerelő, stb)

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	Bélés	Nedvességszívó nemszőtt alapanyagú membrán
Felsőrész	Pigmentált hasítékbőr		
Köztalp	PU		
Talp	PU		
Talpbetét	Kényelmes. kivehető, nedvszívó talpbetét		
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált		
Rögzítés	Fűzős		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával, illetve időszakos felsőrészkezelést kell végezni megfelelő cipőtisztító anyaggal (paszta, viasz, szilikon stb.)

Szabványok



EPI CAT. II

EN ISO 20347:2012

O1

SRC

Munkalábbeli

O1 Minimális követelmények (surlódási és szakadási ellenállás, csúszásbiztosság, szellőzés)
+ zárt kéregrés + energiaelnyelő sarok + antistatikus tulajdonság

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

Disztribútori bélyegző