coverguard®

Műszaki adatlap

PEARL

Cikksz 9PEAH

Kültéri és nedves körülményekre

Bakancs (High Shoes)





Bakancs



Termékelőnyök

* Teljes bőr és vízlepergető felsőrész
* Teljesen fémmentes védőlábbeli
* Zuhanó tárgyak és talpátszúrás elleni védelem
* Olajálló talpú és antisztatikus lábbeli

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9PEAH38	38	10
9PEAH39	39	10
9PEAH40	40	10
9PEAH41	41	10
9PEAH42	42	10
9PEAH43	43	10
9PEAH44	44	10
9PEAH45	45	10
9PEAH46	46	10
9PEAH47	47	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Lásd még

Változat



9PEAL

Leírás

* fekete, vízlepergető és szellőző színbőr felsőrész nedvszívó, gyorsan száradó, lélegző belső bélés
* könnyű kompozit műanyag lábujjvédő (CK), flexibilis, fémmentes, átszúrás elleni talplemez
* olajálló, antisztatikus, kétrétegű PU talp, ütődéselnyelő sarok, emelt szintű SRC csúszásbiztosság, megerősített TPU saroktámasz, plusz PU borítás az orr-részen
* kivehető, antisztatikus, izzadságszívó, energiaelnyelő talpbetét, komfortos textil felülettel, szivacsos szártető, párnázott békanyelv

Alkalmazási ágazatok

- Bányászat
- Olaj- és gázkitermelés
- Energiaipar
- Infrastruktúra és építőipar

Alkalmazási területek

Építkezési munkák, tetőfedő, poggyászkezelő, helyszíni felügyelő, raktáros...stb

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete	**Talp**	PU
Szín 2	Narancs	**Talpbetét**	Kivehető, textil és habosított talpbetét
Súly	652 g		
Felsőrész	Teljes színbőr / Poliamid hálós anyag	**Fő összeillesztés**	Fröccsöntött / Injektált
		Rögzítés	Fűzős
Orrmerevítő	Kompozit	**Bélés**	Szellőző 3D hálós alapanyag
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit	**Kiemelt sarok**	
Köztalp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Minden használat előtt bizonyosodjunk meg szemrevételezéssel, hogy a lábbeli megfelelő állapotban van. Célszerű mindig a munkahely igényeinek megfelelő védőlábbelit kiválasztani.

Tárolási előírások

Mindig tartsa a cipőt száraz, tiszta és szellős helyen, ha nincs használatban. Az idő múlása hatással van a cipő összes alkatrészére, még akkor is, ha kizárólag első osztályú alapanyag lett felhasználva, ezért a 3 évnél hosszabb tárolás nem ajánlott.

Mosási előírások

Rendszeresen tisztítsa meg a cipőjét kefével vagy törlőkendők használatával.

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel.
0075/1747/161/09/24/2216

A tanúsítványt kiadta CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2022	Biztonsági védőlábbeli
EN ISO 20345:2022 S3S	**S3S** Alapvető követelmények: 200 Joule ütésnek és 15 000 Newton nyomóerőnek ellenálló orrmerevítő + zárt sarokrész - antisztatikus tulajdonságok - a sarok energiaelnyelő képessége + Átszúrás elleni védelem:- a talp átszúrással szembeni ellenállása (min. 1100 N és egyedi érték ≥ 950 N) - nem fémből készült talplemez, 3,0 mm átmérőjű szúrótű + PS típusú nem fémből készült talplemez - a felsőrész vizbehatolás és vízfelvétel elleni védelme - átszúródási ellenállás a típusnak megfelelő - mintázott járófelület
SR	Csúszásállóság (kerámia padló + olaj)
FO	Szénhidrogén-ellenállás

MAJ 18/09/2026