

Kültéri és nedves körülményekre

Bakancs (High Shoes)

Csizma



Termékelőnyök

- * Olajálló, antisztatikus, kétrétegű, 180°C-ig hőálló PU talp,
- * Vízlepergető felsőrész
- * ütődésselnyelő sarokkal

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9PIEM38	38	6
9PIEM39	39	6
9PIEM40	40	6
9PIEM41	41	6
9PIEM42	42	6
9PIEM43	43	6
9PIEM44	44	6
9PIEM45	45	6
9PIEM46	46	6
9PIEM47	47	6

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

- * műszőrmével bélelt, barna, nedvességnek kiválóan ellenálló marhabőr felsőrész
- * könnyű, kompozit műanyag lábujjvédő (CK), Wellmax(R) átszúrás elleni, rugalmas talplemez, aramidszálal műanyagból, ami az acél orrmerevítőhöz és talplemezhez képest sokkal jobb hőszigetelő tulajdonság
- * olajálló, antisztatikus, kétrétegű, 180°C-ig hőálló PU talp, nedves acél és kerámia felületekre bevizsgált, SRC fokú csúszás elleni védelem
- * detektor által nem érzékelhető, fémmentes csizma ütődésselnyelő sarokkal

Alkalmazási
ágazatok

Bányászat

Olaj- és gázkitermelés

Energiaipar

Infrastruktúra és építőipar

Műszaki tulajdonságok

Szín	Barna	Talpbetét	
Súly	798 g	Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Felsőréssz	Teljes színbőr	Bélés	Műszőrme
Orrmerevítő	Kompozit		
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil		
Köztalp	PU		
Talp	PU		

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató

Tárolási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. LEC FI00362018

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

Biztonsági védőlábbeli

S3 Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrészt + antisztatikus tulajdonság ($0,1M\Omega A < 1000 M\Omega$) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (>20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrésszel ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.

SRC

Csúszásmentes járótalp glicerinnel kezelt acél illetve mosószerrel kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva

CI

Hideg ellen védő lábbeli (-20°C-on 30 percig)

Disztribútori bélyegző

MAJ 26/09/2022