

Cod articol **9MIL530**

In interior și uscat

Jos

Pantofi



S1P



Beneficii

* partea superioară și căptușeala din poliester, cu plasă ventilată * în mai multe culori * Rezistență la alunecare SRC * Bombeu și lamelă anti-perforație din oțel

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9MIL530038	38	10
9MIL530039	39	10
9MIL530040	40	10
9MIL530041	41	10
9MIL530042	42	10
9MIL530043	43	10
9MIL530044	44	10
9MIL530045	45	10
9MIL530046	46	10
9MIL530047	47	10

Unele dimensiuni pot fi disponibile numai în anumite țări

A se vedea și

Descriere

* partea superioară și căptușeala din poliester ventilată * bombeu și lamelă anti perforație din oțel * talpa turnată prin injecție de poliuretan, dublă densitate, rezistentă la uleiuri, antiderapantă, cu absorbant de energie, antiderapantă pe suprafețe din oțel și ceramice * gri-roșu - negru

Zone de aplicare

Construcții - lucrări de finisare

Bricolaj

Transport (cu excepția producției) și logistică

Servicii de distribuție (magazine, hoteluri / restaurante, curățenie, garaje...)

Varianta



9MIL110



9MIL280

Caracteristici tehnice

Culoare	Gri	Talpa exterioară	PU
Culoare 2	Roșu	Branț	
Greutate	580 g	Ansamblul principal	Injectat
Partea superioară	Plasă	Închidere	Închidere cu șiret
Bombeau	Oțel	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Talpă rezistentă la perforare	Oțel		
Talpa intermediară	PU		

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare
Instrucțiuni de depozitare
Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip 0075/1747/161/07/19/2029 EXT 02/07/19

Certificat emis de: CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S1P

Încălțăminte de protecție

S1P Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joul și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Jouli + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni

SRC

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol