

Cod articol **9MOLL**

Scop multiplu

Pantofi



Beneficii

* încălțăminte de siguranță cu aspect sportiv în 2 culori * lamelă flexibilă, fără metal, rezistentă la perforare, bombeu ușor din aluminiu * branț detașabil, antistatic, absorbant de transpirație, absorbant de energie, cu o suprafață textilă confortabilă

Ambalare

Cod articol	Mărime	Cutie
9MOLL37	37	
9MOLL38	38	5
9MOLL39	39	5
9MOLL40	40	10
9MOLL41	41	10
9MOLL42	42	10
9MOLL43	43	10
9MOLL44	44	10
9MOLL45	45	10
9MOLL46	46	5
9MOLL47	47	5

A se vedea și

Variantă

9MOVL

Descriere

față din microfibre, neagră, cu căptușeală aerisită și impermeabilă * căptușeală internă din material absorbant, respirant, cu uscare rapidă, tip plasă * bombeu ușor din aluminiu * lamelă compozit flexibilă, non-metalică, antiperforație * talpă rezistentă la ulei, antistatică, EVA + cauciuc și călcâi antișoc * branț detașabil, antistatic, antitranspirație, absorbant de energie, cu suprafață textilă confortabilă * margini și limbă buretate cu dungă ornamentală reflectorizantă la călcâi

Zone de aplicare

Infrastructură, construcții (construcții de drumuri, clădiri, etc)

Construcții - lucrări de finisare

Transport (cu excepția producției) și logistică

Servicii de distribuție (magazine, hoteluri / restaurante, curățenie, garaje...)

Caracteristici tehnice

Culoare	Negru	Ansamblul principal	Cimentat
Culoare 2	Galben	Închidere	Închidere cu șiret
Partea superioară	Piele integrală / Plasă din poliamidă	Căptușeală	Plasă 3D respirabilă
Bombeu	Aluminiu		
Talpă rezistentă la perforare	Țesătură		
Talpa intermediară	EVA		
Talpa exterioară	Cauciuc nitrilic		
Branț			

Instrucțiuni de utilizare și depozitare

Instrucțiuni de utilizare

Instrucțiuni de depozitare

Instrucțiuni de spălare

Standarde

Încălțăminte de protecție este conformă cu echipamentul de protecție individuală din certificatul de examinare UE de tip **LEC F100367558-Issue 2**

Certificat emis de: INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom



EPI CAT. II

EN ISO 20345:2011

S3

SRA

Încălțăminte de protecție

S3 Cerințe de bază: bombeu rezistent la impact de 200 Joule și 15000 de Newtoni + zona călcâiului închisă + încălțăminte antistatică 0,1M? A < 1000 M? + rezistentă la uleiuri și combustibili + călcâi absorbant de energie E=20 Joule + lamelă antiperforație rezistentă la penetrare, la o presiune de 1100 Newtoni + + partea superioară rezistentă la penetrarea și absorbția apei

Talpă exterioară rezistentă la alunecare pe suprafețe ceramice sau din oțel, umezite cu soluție de curățare sau glicerol

Ștampilă distribuitor