

### Accessoires

### Casques



### Les +

- \* Protection diélectrique 1000 VAC / 1500 VDC
- \* Réglage par crémaillère de 52 à 63 cm

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Carton
7ALTP40NSI	20

### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

### EXEMPLES D'APPLICATION

Maintenance en hauteur, telecom, travaux avec risque de chute de hauteur, sauvetage

*A voir également*

### VARIANTES



7ALTW40



7ALTP60

### DESCRIPTION

<b>Caract.</b>	Coque en ABS, Coiffe en PE-LD, Harnais de suspension 6 points textile en polyester, Garniture frontale textile, Jugulaire 3 points en polyester résistance entre 15 et 25 daN, Fentes latérales pour coquilles antibruit, Clips pour lampe frontale	<b>Couleur</b>	Blanc
		<b>Poids</b>	470 g
		<b>Durée de vie</b>	5 ans depuis la date de fabrication et 3 ans à la date de première utilisation
		<b>Ajustements</b>	Réglage par crémaillère
		<b>Taille</b>	Réglable de 52 à 63 cm

### NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2754/1747/158/03/20/0146

Délivré par ALIENOR CERTIFICATION (2754) ZA du Sanital - 21- rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France



Cat. EPI III

EN50365:2002

Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension pour le travail sur ou près de parties sous tension d'installations ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu°

EN397:2012 + A1:2012

Casques de protection pour l'industrie