coverguard®

Műszaki adatlap

QUADRUFITE

Cikksz 9QUAD

Speciális lábbelik

Bakancs (High Shoes)





Bakancs

S3 | SRA | HRO | 0% METAL | KEVLAR

Termékelőnyök

* Könnyen fel- és levehető.
* hegesztési szikrák elleni védelem
* orrborítás

Csomagolás

Cikksz	Méret	Karton
9QUAD36	36	
9QUAD38	38	10
9QUAD39	39	10
9QUAD40	40	10
9QUAD41	41	10
9QUAD42	42	10
9QUAD43	43	10
9QUAD44	44	10
9QUAD45	45	10
9QUAD46	46	10
9QUAD47	47	10

Egyes méretek csak bizonyos országokban kaphatók

Leírás

*vízlepergető, fekete bőrbakancs hegesztési munkálatokhoz
* lángálló Kevlar varratok
*tépőzárral ellátott széles, bőr lábfejvédő olvadt fémcseppek ellen
* könnyű kompozit műanyag lábujjvédő (CK)
* acélnál rugalmasabb, jobb hőszigetelő Wellmax átszúrás elleni talplemez aramidszálas műanyagból
* SRA csúszásmentes,antisztatikus,olaj-és saválló, 300°C kontakt hőhatás ellen védő (HRO), nitrilgumi / PU flexibilis talp
* lélegző bélés, szivacsos bokarész
* lábfejvédő alatti széles gumipánt a kényelmes viseletért
* EN ISO 20344,EN ISO 20345

Alkalmazási ágazatok

- Élelmiszerfeldolgozó ipar
- Regionális/közhasznú hatóságok
- Építőipari szakmunka
- Transzport és logisztika

COVERGUARD
Ganteline Kft 2030 Érd Sas u. 6. Magyarország +36-23/364-144

Műszaki tulajdonságok

Szín	Fekete
Súly	717 g
Felsőrész	Teljes színbőr
Orrmerevítő	Kompozit
Átszúrás ellen védő talplemez	Textil - Kompozit
Köztalp	PU
Talp	Nitril gumi
Talpbetét	
Fő összeillesztés	Fröccsöntött / Injektált
Rögzítés	Csatos
Bélés	Szellőző 3D hálós alapanyag

Használati és tárolási útmutató

Tájékoztató
Tárolási előírások

Mosási előírások

Szabványok

A védőlábbeli megegyezik a számú EU típusvizsgálati tanúsítványban szereplő egyéni védőeszközzel. **LEC FI00332916**

A tanúsítványt kiadta INTERTEK (0362) Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD United Kingdom

CE PPE CAT. II

EN ISO 20345:2011	Biztonsági védőlábbeli
S3	**S3** Alapvető követelmények: 200J energiájú leeső tárgyak hatása és 15kN nyomás ellen védő orrmerevítő + zárt kéregrész + antisztatikus tulajdonság (0,1M Ω < A < 1000 M Ω) + olaj- és szénhidrogénálló talp + energiaelnyelő sarok (≥20J) + átszúrásmentes talplemez (> 1100N) + a felsőrész ellenáll a vízfelvételnek és a vízáteresztésnek, de segíti a vízgőz áteresztését.
SRA	Csúszásmentes járótalp mosószerrel vagy szappanoldattal kezelt kerámia járófelületen bevizsgálva
HRO	Kontakt hőahatással szemben védő talp (300°C-on 60 másodpercig

MAJ 18/09/2026